

RENZO PLUS+
FONDA PLUS+

Multifunktionale LED Wand- und Deckenleuchten



FONDA PLUS+

Die vielseitige Lösung im Objektbereich



AC/DC 180-260V~ 50/60Hz



MM77113

MM77114

Produktvorteile

- MultiLumen: dreistufig einstellbare Helligkeit (2000/1500/1000lm).
- Auch für Gleichspannung 180-260V geeignet.
- Wand- oder Deckenmontage.
- 2 mittige Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.
- 3 seitliche Kabeleinführungen für Aufputz-Montage.
- Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse, UV-beständig.
- Vandalismusschutz (IK10).
- Sensor-Modul: HF-Bewegungssensor (ab Werk oder nachrüstbar).
- Notstrom-Modul: zur Nachrüstung nur für 10W Einstellung.
- Arbeitstemperaturbereich: -30°C bis +50°C.

MultiLumen
2000lm / 1500lm / 1000lm
dreistufig einstellbare Helligkeit
(modellabhängig)

HF-Bewegungssensor
zur Nachrüstung
Erfassungsbereich ähnlich wie RENZO PLUS+

Notstrom-Modul
zur Nachrüstung
Leuchtdauer mind. 3 Std.



Die LED-Feuchtraum- und Außenleuchten FONDA PLUS+ sind aus extrem robustem Kunststoff gefertigt (Schlagfestigkeitsklasse IK10). Dadurch widerstehen sie versehentlichen Beschädigungen oder bewussten Vandalismus-Attacken. Typische Anwendungsgebiete sind Außenanlagen, Flure und Treppenhäuser, Sanitärräume sowie Gemeinschaftsunterkünfte. Die Helligkeit kann auf 2.000 lm, 1.500 lm oder 1.000 lm eingestellt werden. Das schlagfeste Gehäuse ist weiß oder silber und hat optimierte seitliche Kabelzuführungen für die Aufputzinstallation. Der HF-Bewegungssensor und das Notstrom-Modul können nachgerüstet werden.

Art.-Nr.		W	Farbe	Stunden		System-Lumen (lm)	Lichtfarbe K	Länge x Breite x Höhe (mm)	
MM77113	MultiLumen	22/15/10	Silber	50.000 L70/B10	110°	2000/1500/1000	4000 (Ra80)	Ø300 x 85	A-A++
MM77114	MultiLumen	22/15/10	Weiß	50.000 L70/B10	110°	2000/1500/1000	4000 (Ra80)	Ø300 x 85	A-A++
MM77128	HF-Sensor-Modul mit Steckverbindern, Arbeitstemperaturbereich: -20°C bis +40°C								
MM77127	FONDA Notstrom-Modul mit Steckverbindern, 300lm, Leuchtdauer mind. 3 Stunden, Arbeitstemperaturbereich: 0°C bis +40°C								



RENZO PLUS+	FONDA PLUS+	Leistung/ Lichtstrom	ColorSelect 3000K/4000K	MultiLumen	HF-Sensor- Modul	Notstrom- Modul
MM77120		11W/1000lm	●		○	○
MM77121		15W/1400lm	●		○	○
MM77122		22W/2000lm 15W/1400lm 10W/1000lm	●	●	○	○
MM77124		16W/1400lm	●		●	○
MM77125		23W/2000lm 16W/1400lm 11W/1000lm	●	●	●	○
	MM77113 MM77114	22W/2000lm 15W/1500lm 10W/1000lm		●	○	○ nur für 10W Einstellung

● serienmäßig

○ nachrüstbar