


TOTT LED-Außenstrahler

Leicht, robust und Lichtstark



Produktvorteile

- Sehr leicht, geeignet für die Montage an Vorsatzfassaden und Klinkern
- Flaches Gehäuse aus schlagfestem, korrosionsbeständigem Polycarbonat (PC)
- Anschlussbox auf der Rückseite für schnelle, professionelle Verkabelung
- UV- und salzwasserbeständig für Küste und Binnenland
- Breite Lichtverteilung (100°) und blendreduziertes Licht
- Pulverbeschichteter Haltebügel, 160° schwenkbar
- Schrauben und Muttern aus 4VA-Edelstahl
- Schutzart IP65 (staubdicht, Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel)
- Dauerhaft eingebaute, neutralweiß leuchtende SMD-Chips, integrierter Treiber
- Geeignet für Bewegungsmelder (1 Mio. Schaltspiele)
- TOTT S, M und L haben 3 Jahre Garantie
- TOTT XL hat 5 Jahre Garantie

Serienmäßige Anschlussbox

- ✓ Profi-Anschlussbox auf der Rückseite
- ✓ Profi-Steckklemme
- ✓ Kein Öffnen des Gehäuses nötig
- ✓ Easy connect

- ✓ 3m Anschlusskabel
- ✓ Inkl. Stecker

Art.-Nr.		W	Stunden	cd	lm	Energieeffizienz (lm/W)	Lichtfarbe K	Abmessungen: Länge x Breite x Höhe (mm)
MM69274	TOTT S	9,5	35.000	550	900	95	4000 (Ra80)	100° 209 113 x 86 x 115
MM69374	TOTT M	24	35.000	1065	2300	96	4000 (Ra80)	100° 461 179 x 179 x 138
MM69474	TOTT L	45	35.000	2000	4200	93	4000 (Ra80)	100° 687 216 x 216 x 151
MM69574	TOTT XL	85	50.000	4100	10 000	118	4000 (Ra80)	100° 1580 305 x 285 x 206
MM69990	PIR-Sensor / Zubehör für TOTT M + L							
MM69991	Erdspieß mit 3m Kabel und Stecker							
MM69992	Edelstahlbügel V4A / Zubehör für TOTT S							
MM69993	Edelstahlbügel V4A / Zubehör für TOTT M							
MM69994	Edelstahlbügel V4A / Zubehör für TOTT L							

© MEGAMAN® IDV • 2019/06BE • Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten • Keine Haftung für Satzfehler